

Hokkaido - HKED 531 G - HCND 531 G 18000 BTU 18000 BTU



Descriere :

Aerul conditionat Hokkaido HKED 531 G- HCND 531 G 18000 btu este inclusa in linia personala SPLIT.

Acest aer conditionat este util atat pentru racirea cat si incalzirea caminului dumneavoastra, in conditiile unor temperaturi extreme de -15 °C - +24 °C dar si +5 °C - +45 °C.

Hokkaido curpinde o gama diversa de modele aer conditionat mono si multi split, destinate atat spatiilor rezidentiale cat si celor comerciale. Hokkaido HKED 531 G- HCND 531 G 18000 btu dispune de un design atractiv care se poate adapta in orice interior – modern sau clasic.

Partea inserata din fata instalatiei de aer conditionat poate fi optional in patru culori (negru, argintiu, auriu sau albastru). In situatia aparatului de aerului conditionat Hokkaido HKED 531 G- HCND 531 G 18000 btu, LED-UL unitatii interioare sta aprins numai cand sunt selectate functii, pentru a preveni inconvenienta LED-ului pe timp de noapte.

Acest LED poate fi mentinut aprins, prin apasarea butonului LAMP de pe telecomanda. Modelul de aer conditionat de la Hokkaido are incorporat un High Efficiency Filter, filtru utilizat in scopul protejarii mediului ambiant. Spre deosebire de modelul inverter care are functia TURBO, acest model Split functioneaza cu viteza constanta a compresorului. De asemenea aerul conditionat Hokkaido HKED 531 G- HCND 531 G 18000 btu dispune de 3 niveluri de putere cuprinse intre 2,68 si 5,30 kw.

Detalii tehnice :

Garantie 5 ani Alimentare electrica V/Hz/Ph - 220-240/50/1 Capacitate Racire (kw) - 5,30 Incalzire (kw) -5,85 Consum electric Racire (kW) 1,650 Incalzire (kW) 1,620 Amperaj Racire (A) - 6,8 Incalzire (A) - 6,8 EER (W/W) - 3,21 COP (W/W) - 3,61 Consum anual (500h/an) (kw) - 545 Clasa energetica (racire/incalzire) - A/A Distanta maxima (int./ext.) (m)- 15 Diferenta maxima de nivel (ext.-int./ int.-ext.)(m) - 5 Interval de temperatura pentru incalzire +5 gr.C...+45 gr.C. Interval de temperatura pentru racire -15 gr.C... +24 gr.C. Debit aer Unit. interna (m3/h) (HI/MI/LO)- 800/-/- Debit aer Unit. externa (m3/h) - 2000 Nivel zgomot Unitate interna 1-2,5 m (dB(A)) - 44-29 Unitate externa 1-2,5 m (dB(A))- 52-44 Dimensiuni (WxHxD) Unitate interna (mm) - 900X215x292 Unitate externa (mm) - 795X540X255 Masa UI/UE (Kg) - 17/42

www.climatizaretehnice.ro