

Chigo - CS-70V3A-W107ASB 24000 BTU inverter 24000 BTU



Descriere :

Dispun de un design atractiv si se pot usor integra in orice decor.

Din gama acestora distingem o serie de modele split pentru perete si inverter.

Va invitam sa alegeti din gama noastra de aparate aer conditionat Chigo pe cel care se potriveste nevoilor dumneavoastra si va veti convinge de eficienta acestora in cel mai scurt timp.

Acest aparat este un split de perete on/off foarte performant cu multiple functii si un design deosebit.

Funcții: Compresor de inalta eficienta Vaporizator cu protectie anticoroziva Functie de autodiagnoza si autoprotectie Dejivrare inteligenta Programare 24h oprit/pornit Control inteligent, utilizare facila Flux de aer tridimensional Mod de functionare silentios Functie de deumidificare Filtru electrostatic lavabil Tehnologie de filtrare antibacteriana Functie de autorestart Garantie 3 ani pentru aparat si 5 ani pentru compresor.

Detalii tehnice :

Capacitate racire (BTU/h): 24000 Sursa alimentare (V.Ph.Hz): 220~240 / 1 / 50 Capacitate racire / incalzire (kW): 6.8(2.5-8.5) / 7.4(4.0-8.2) EER / COP(kW/kW): 3.22 / 3.62 Clasa energetica racire / incalzire: A / A Deumidificare (l/h): 2,2 Putere consumata racire / incalzire (kW): 0.70-3.00 / 1.10-3.20 Intensitate maxima (A): 16,7 Unitate Interna: - Volum de aer circulat (m3/h): 1050 - Nivel zgomot (minim-maxim) (dB): 42 - 48 - Dimensiuni nete (LxHxA)(mm): 1080x302x220 - Greutate neta (Kg): 16 Unitate Externa : - Nivel zgomot (dB): 56 - Dimensiuni nete (LxHxA)(mm): 870x700x310 - Greutate neta (Kg): 58 - Tip agent de racire / Cantitate(g): R410A / 2350 Temperatura externa de functionare (rece/cald):-15 / 43 Tip compresor: Rotativ Marca compresor: SANYO Conducte cupru pentru conexiune: - Lichid / Gaz (mm (inch)): 9.52(3/8) / 15.88(5/8) - Lungime kit de instalare (m): 4 Lungime maxima / Dif.nivel (m): 20 / 10