

Fujitsu ABY54U 54000 BTU

**Descriere :**

Cu o garantie de 5 ani(integral), acest aparat de aer conditionat este un sistem Clasic (non-inverter) , facand parte din clasa de energie B/B . Fujitsu ABY54U 54.000 BTU/h dispune de refrigerant R410 A, ventilator High - Medium - Low Auto, moduri de functionare: Racire - Incalzire - Ventilatie - Auto - Dezumidificare, telecomanda: fara fir sau fixate de perete ofera utilizatorului un control total: start/stop, programare, setarea temperaturii, viteza si directionarea jetului de aer, sistem filtru catechin ,filtru de dezodorizare, cu generare de ioni, cu durata lunga de viata., sistem autorestart . Alte optiuni ale aparatului mai sunt si Sistem de reducere a zgomotului ,indepartarea umezelii orientare in sus si in jos a flapsurilor, flapsuri automate, reglarea automata a fluxului de aer, repornire automata ,comutare automata, programator zgomot redus, auto flaps/ auto shut flaps/ adjust/restart/auto changeover/sleep . Aceste aparate de aer conditionat Fujitsu au un design elegant, potrivindu-se in special in locatii cum sunt restaurantele, hotelurile, cladirile cu birouri etc. Aparatul este produs in China .

Detalii tehnice :

Aparatul prezinta o serie de detalii tehnice: Are o capacitatea de incalzire de 16.50 kW, 56300 BTU si capacitatea de racire de 14.50 kW, 49500 BTU ; Dezumidificare 6.0 l/h ; Circularea aerului in unitatea interioara este de 2.200 m³/h si unitate exterioara 3.200 m³/h . Aparatul are o putere nominala de 400/3/50 v//hZ ; Intensitatea curentului la racire 9.50A si la incalzire 9.50 A ; Consumul pentru racire este de 5.16 kW iar pentru incalzirea de 5.30 kW ; EER de racire 2.81kW si COP de incalzire 3.11 kW Dimensiuni unitate interioara 240x1.660x700 l x L x A si unitate exterioara 1.290x900x330 l x L x A Greutate unitate interioara 48 Kg si unitate exterioara 118 Kg ; Teava de conectare Lichid 9.52 Gaz 19.06 Cu o lungime maxima a traseului frigorific de 50 m si o diferenta de inaltime permisa de 30 m . Diferenta de temperatura permisa la racire de 0~43 C la incalzire de -10~24 C.

www.climatizaritermice.ro