

Fujitsu ARY24L 24000 BTU



Descriere :

Cu o garantie de 5 ani(integral), acest aparat de aer conditionat este un sistem Inverter , facand parte din clasa de energie C/C . Fujitsu ARY24L 24.000 BTU/h dispune de refrigerant R410 A, ventilator High - Medium - Low Auto, moduri de functionare: Racire - Incalzire - Ventilatie - Auto - Dehumidificare, telecomanda: Panou perete,optional telecomanda fara fir, sistem multi-filtre pentru aer curat, sistem autorestart . Aceste aparate de aer conditionat Fujitsu au un design elegant, potrivit-se in special in locatii cum sunt restaurantele, hotelurile, cladirile cu birouri etc. Aparatul este produs in China .

Detalii tehnice :

Aparatul prezinta o serie de detalii tehnice: Are o capacitatea de incalzire de 8.00 kW, 27300 BTU si capacitatea de racire de 7.10 kW, 24200 BTU ; Dehumidificare 1.5l/h ; Circularea aerului in unitatea interioara este de 1.490 m3/h si unitate exterioara 2.800 m3/h . Aparatul are o putere nominala de 230/1/50v//hZ ; Intensitatea curentului la racire 11.10 A si la incalzire 10.60 A ; Consumul pentru racire este de 2.53 kW iar pentru incalzirea de 2.43 kW ; EER de racire 2.81 kW si COP de incalzire 3.29 kW Dimensiuni unitate interioara 270x1.135x700 l x L x A si unitate exterioara 650x830x320 l x L x A Greutate unitate interioara 41 Kg si unitate exterioara 54 Kg ; Teava de conectare Lichid 9.52 Gaz 15.88 Cu o lungime maxima a traseului frigorific de 25 m si o diferenta de inaltime permisa de 15 m . Diferenta de temperatura permisa la racire de 0~43 C la incalzire de -10~24C

www.climatizaritermice.ro