

## Fujitsu ARY30L 30000 BTU

**Descriere :**

Cu o garantie de 5 ani(integral), acest aparat de aer conditionat este un sistem Inverter , facand parte din clasa de energie C/A . Fujitsu ARY30L 30.000 BTU/h dispune de refrigerant R410 A, ventilator High - Medium - Low Auto, moduri de functionare: Racire - Incalzire - Ventilatie - Auto - Dehumidificare, telecomanda: Panou perete,optional telecomanda fara fir, sistem multi-filtre pentru aer curat, sistem autorestart . Alte optiuni ale aparatului mai sunt si functionare silentioasa,ventilatorul Sirocco pentru fluxul de aer . Aceste aparate de aer conditionat Fujitsu au un design elegant, potrivindu-se in special in locatii cum sunt restaurantele, hotelurile, cladirile cu birouri etc. Aparatul este produs in China .

**Detalii tehnice :**

Aparatul prezinta o serie de detalii tehnice: Are o capacitatea de incalzire de 10.00 kW, 34100 BTU si capacitatea de racire de 8.50 kW, 29000 BTU ; Dehumidificare 2.5 /h ; Circularea aerului in unitatea interioara este de 2.200 m3/h si unitate exterioara 3.600 m3/h . Aparatul are o putere nominala de 230/1/50v//hZ ; Intensitatea curentului la racire 13.00A si la incalzire 11.70 A ; Consumul pentru racire este de 2.93kW iar pentru incalzirea de 2.68 kW ; EER de racire 2.87 kW si COP de incalzire 3.73 kW Dimensiuni unitate interioara 270x1.135x700 l x L x A si unitate exterioara 830x900x330 l x L x A Greutate unitate interioara 43 Kg si unitate exterioara 64 Kg ; Teava de conectare Lichid 9.52 Gaz 15.88 Cu o lungime maxima a traseului frigorific de 50 m si o diferenta de inaltime permisa de 30 m . Diferenta de temperatura permisa la racire de -10~43C la incalzire de -10~24C

www.climatizaretermice.ro