

## Fujitsu ARY45U3 45000 BTU



### Descriere :

Cu o garantie de 5 ani(integral), acest aparat de aer conditionat este un sistem Clasic (non-inverter) , facand parte din clasa de energie C/C . Fujitsu ARY45U3 45.000 BTU/h dispune de refrigerant R410 A, ventilator High - Medium - Low Auto, moduri de functionare: Racire - Incalzire - Ventilatie - Auto - Dezumidificare, telecomanda: Panou perete,optional telecomanda fara fir, sistem multi-filtre pentru aer curat, sistem autorestart . Alte optiuni ale aparatului mai sunt si functionare silentioasa,ventilatorul Sirocco pentru fluxul de aer . Aceste aparate de aer conditionat Fujitsu au un design elegant, potrivindu-se in special in locatii cum sunt restaurantele, hotelurile, cladirile cu birouri etc. Aparatul este produs in China .

### Detalii tehnice :

Aparatul prezinta o serie de detalii tehnice: Are o capacitatea de incalzire de 14.30 kW, 48800 BTU si capacitatea de racire de 12.70 kW, 43400 BTU ; Dezumidificare 5.0 l/h ; Circularea aerului in unitatea interioara este de 1.800 m<sup>3</sup>/h si unitate exterioara 6.100 m<sup>3</sup>/h . Aparatul are o putere nominala de 400/3/50 v//hZ ; Intensitatea curentului la racire 7.70 A si la incalzire 7.70 A ; Consumul pentru racire este de 4.38 kW iar pentru incalzirea de 4.39 kW ; EER de racire 2.90 kW si COP de incalzire 3.26 kW Dimensiuni unitate interioara 270x1.135x700 l x L x A si unitate exterioara 1.165x900x330 l x L x A Greutate unitate interioara 43 Kg si unitate exterioara 113 Kg ; Teava de conectare Lichid 9.52 Gaz 19.05 Cu o lungime maxima a traseului frigorific de 50 m si o diferenta de inaltime permisa de 30 m . Diferenta de temperatura permisa la racire de 0~43 C la incalzire de -10~24C

www.climatizareterme.ro