

## Fujitsu AUY36U 36000 BTU

**Descriere :**

Cu o garantie de 5 ani(integral), acest aparat de aer conditionat este un sistem Clasic (non-inverter) , facand parte din clasa de energie C/B . Fujitsu AUY36U 36.000 BTU/h dispune de refrigerant R410 A, ventilator High - Medium - Low Auto, moduri de functionare: Racire - Incalzire - Ventilatie - Auto - Dezumidificare Nocturn, telecomanda: start/stop, programare, setarea temperaturii, viteza si directionarea jetului de aer, sistem filtrare, filtru catechin, filtru de dezodorizare, cu generare de ioni, cu durata lunga de viata, sistem autorestart . Daca veti alege acest model de aer conditionat veti putea sa descoperiti si o serie de alte functii, cum ar fi - Sistem de reducere a zgomotului ,indepartarea umezelii orientare in sus si in jos a flapsurilor, flapsuri automate, reglarea automata a fluxului de aer, repornire automata, comutare automata, programator zgomot redus, auto flaps/ auto shut flaps/ adjust/restart/auto changeover/sleep . Aparatele de aer conditionat Fujitsu au un design elegant reprezentat de colturi delicat rotunjite, nuante usoare de mov care fac din aparat unul usor de adaptat la orice fel de interior. Aparatul este produs in China .

**Detalii tehnice :**

Aparatul prezinta o serie de detalii tehnice: Are o capacitatea de incalzire de 11.80 kW, 40300 BTU si capacitatea de racire de 10.50 kW, 35800 BTU ; Dezumidificare 4 l/h ; Circularea aerului in unitatea interioara este de 1.500 m3/h si unitate exterioara 6.100 m3/h . Aparatul are o putere nominala de 400/3/50 v//hZ ; Intensitatea curentului la racire 5.90 A si la incalzire 6.20 A ; Consumul pentru racire este de 3.48 kW iar pentru incalzirea de 3.65 kW ; EER de racire 3.02 kW si COP de incalzire 3.23 kW Dimensiuni unitate interioara 269x830x830 l x L x A si unitate exterioara 1.65x900x330 l x L x A Greutate unitate interioara 37 Kg si unitate exterioara 94 Kg ; Teava de conectare Lichid 9.52 Gaz 15.88 Cu o lungime maxima a traseului frigorific de 50 m si o diferenta de inaltime permisa de 30 m . Diferenta de temperatura permisa la racire de 0~43 C la incalzire de -10~24C