

Hokkaido - HKED 631 X- HCND 631 X 24000 BTU 24000 BTU

**Descriere :**

Aerul conditionat Hokkaido Inverter HKED 631 X - HCND 631 X 24000 btu este inclusa in linia personala Dc INVERTER.

Acest aer conditionat este util atat pentru racirea cat si incalzirea caminului dumneavoastra, in conditiile unor temperaturi extreme de -15 °C - +24 °C dar si +5 °C - +45 °C.

Hokkaido curpinde o gama diversa de modele aer conditionat mono si multi split, destinate atat spatiilor rezidentiale cat si celor comerciale. Hokkaido Inverter HKED 631 X - HCND 631 X 24000 btu dispune de un design atractiv care se poate adapta in orice interior – modern sau clasic.

Partea inserata din fata instalatiei de aer conditionat poate fi optional in patru culori (negru, argintiu, auriu sau albastru). In situatia aparatului de aerului conditionat Hokkaido Inverter HKED 631 X - HCND 631 X 24000 btu, LED-UL unitatii interioare sta aprins numai cand sunt selectate functii, pentru a preveni inconvenienta LED-ului pe timp de noapte.

Acest LED poate fi mentinut aprins, prin apasarea butonului LAMP de pe telecomanda. Acest model dispune si de functia TURBO, functie prin care se ajunge la temperatura dorita mult mai rapid. Modelul de aer conditionat de la Hokkaido are incorporat un High Efficiency Filter, filtru utilizat in scopul protejarii mediului ambiant.

Detalii tehnice :

Garantie 5 ani Alimentare electrica - V/Hz/Ph 220-240/50/1 Capacitate Racire (kw) - 6,30 (1,80- 6,50) Incalzire (kw) - 7,20 (1,90 -7,40) Consum electric Racire (kW) - 1,950 (0,49- 2,25) Incalzire (kW) - 1,940 (0,48- 2,40) Amperaj Racire(A) - 8,2 Incalzire(A) - 7,6 EER (W/W) - 3,23 COP (W/W) - 3,71 Consum anual (500h/an) (kw) - 975 Clasa energetica (racire/incalzire) - A/A Distanta maxima (int./ext.) (m) - 20 Diferenta maxima de nivel (ext.-int./ int.-ext.)(m) - 10 Interval de temperatura pentru incalzire +5 gr.C ----- +45 gr.C. Interval de temperatura pentru racire -15 gr.C----- +24 gr.C. Debit aer Unit. interna (m3/h) (HI/MI/LO) - 850/725/625 Debit aer Unit. externa (m3/h) - 2650 Unit. interna 1-2,5 m (dB(A)) - 46-34 Unit. externa 1-2,5 m (dB(A)) - 55-47 Dimensiuni (WxHxD) Unitate interna (mm)- 900X215x292 Unitate externa (mm)- 850X605X295 Masa (UI/UE) (Kg) - 13/45

www.climatizaretermice.ro