

LG UT12 UU12W 12000 BTU



Descriere :

Garantia acestui aparat de aer conditionat este de 2ani(ui) 5ani (ue), are un sistem Inverter si face parte din clasa de energie A/A . LG UT12+UU12W 12.000 BTU/h dispune de refrigerant R410 A, ventilator High - Medium - Low – Auto, moduri de functionare: Racire - Incalzire - Ventilatie - Auto - Dehumidificare – Nocturn, telecomanda Panou perete sistem filtrare, Filtru Plasma, filtru anticorozieune Gold Fin(ue), sistem autorestart . Printre alte optiuni ale acestui model amintim - Program setabil saptamanal, ventilator turbo, centrala de control(accesoriu, se cumpara separat), control parental, filtru usor de curatat . Tara de origine a acestui model este Korea . Aceste modele de aer conditionat "caseta pentru tavan fals" au o utilitate mai ales in locatii precum: restaurante, hoteluri, cladiri de birouri, etc . Aparatele de aer conditionat LG sunt echipate cu ultimele tehnologii din domeniu precum: filtru de aer Plasma, teava de conectare poate ajunge pana la aproximativ 50m, distributia aerului in camera poate fi controlata, etc...

Detalii tehnice :

Detaliile tehnice ale acestu model sunt urmatoarele: Are o capacitatea de 1.407 - 5.274W cu 4800 - 18000BTU la incalzire si cu 1.348 - 4.688 W si 4600 - 16000BTU la racire ;
Dehumidificare 1.2 l/h ;
Circularea aerului lxlxA este de 9.5/8/7CMM . Aparatul are o putere nominala de 1220/240/50 v/ø/hZ ;
Intensitatea curentului la racire 1.6 - 6.5 A si la incalzire 2.0 - 5.8 A ;
Consumul pentru racire este de 380 - 1.450 W iar pentru incalzirea de 450 - 1.350W ;
EER de racire 3.28kW si COP de incalzire 3.67kW Dimensiuni unitate interioara 570x269x570 l x L x A si unitate exterioara 870x655x320 l x L x A Greutate unitate interioara 19 Kg si unitate exterioara 46 Kg ;
Teava de conectare Lichid 6.35 ø Gaz 9.52ø Diferenta de inaltime permisa este de 30 m .
