

## LG UT24 UU24W 24000 BTU



---

### Descriere :

Garantia acestui aparat de aer conditionat este de 2ani(ui) 5ani (ue), are un sistem Inverter si face parte din clasa de energie A/A . LG UT24+UU24W 24.000 BTU/h dispune de refrigerant R410 A, ventilator High - Medium - Low – Auto, moduri de functionare: Racire - Incalzire - Ventilatie - Auto - Dezumidificare – Nocturn, telecomanda Panou perete sistem filtrare, Filtru Plasma, filtru anticoroziune Gold Fin(ue), sistem autorestart . Printre alte optiuni ale acestui model amintim - Program setabil saptamanal, ventilator turbo, centrala de control(accesoriu, se cumpara separat), control parental, filtru usor de curatat . Tara de origine a acestui model este Korea . Aceste modele de aer conditionat "caseta pentru tavan fals" au o utilitate mai ales in locatii precum: restaurante, hoteluri, cladiri de birouri, etc . Aparatele de aer conditionat LG sunt echipate cu ultimele tehnologii din domeniu precum: filtru de aer Plasma, teava de conectare poate ajunge pana la aproximativ 50m, distributia aerului in camera poate fi controlata, etc...

---

### Detalii tehnice :

Detaliile tehnice ale acestu model sunt urmatoarele: Are o capacitatea de 3.074 - 9.376 W cu 10488 - 32000 BTU la incalzire si cu 2.671 - 8.440 W si 9120 - 28800 BTU la racire ;  
Dezumidificare 3.0 l/h ;  
Circularea aerului lxlxA este de 43/41/39 CMM . Aparatul are o putere nominala de 1220/240/50 v/ø/hZ ;  
Intensitatea curentului la racire 4.4 - 13.2 A si la incalzire 4.5 - 13.7 A ;  
Consumul pentru racire este de 832 - 2.970 W iar pentru incalzirea de 840 - 3.070 W ;  
EER de racire 3.21 kW si COP de incalzire 3.66 kW Dimensiuni unitate interioara 744x292x744 l x l x A si unitate exterioara 870x800x320 l x l x A Greutate unitate interioara 24 Kg si unitate exterioara 69 Kg ;  
Teava de conectare Lichid 6.35 ø Gaz 12.7 ø Diferenta de inaltime permisa este de 30 m .

---