

LG UT30 UU30 30000 BTU



Descriere :

Garantia acestui aparat de aer conditionat este de 2ani(ui) 5ani (ue), are un sistem Clasic (non-inverter) si face parte din clasa de energie G/G . LG UT30+UU30 30.000 BTU/h dispune de refrigerant R410 A, ventilator High - Medium - Low – Auto, moduri de functionare: Racire - Incalzire - Ventilatie - Auto - Dezumidificare – Nocturn, telecomanda Panou perete sistem filtrare, Filtru Plasma, filtru anticoroziune Gold Fin(ue), sistem autorestart . Printre alte optiuni ale acestui model amintim - Program setabil saptamanal, ventilator turbo, centrala de control(accesoriu, se cumpara separat), control parental, filtru usor de curatat . Tara de origine a acestui model este Korea . Aceste modele de aer conditionat "caseta pentru tavan fals" au o utilitate mai ales in locatii precum: restaurante, hoteluri, cladiri de birouri, etc . Aparatele de aer conditionat LG sunt echipate cu ultimele tehnologii din domeniu precum: filtru de aer Plasma, teava de conectare poate ajunge pana la aproximativ 50m, distributia aerului in camera poate fi controlata, etc...

Detalii tehnice :

Detaliile tehnice ale acestui model sunt urmatoarele: Are o capacitatea de 8.792W cu 30000 BTU la incalzire si cu 9.672 W 33000 BTU la racire ;
Dezumidificare 3.3 l/h ;
Circularea aerului IxLxA este de 19/17/15 CMM . Aparatul are o putere nominala de 1220/240/50 v/ø/hZ ;
Intensitatea curentului la racire 18.8 A si la incalzire 16.2 A ;
Consumul pentru racire este de 3.990W iar pentru incalzirea de 4.020W ;
EER de racire 2.20 kW si COP de incalzire 2.41 kW Dimensiuni unitate interioara 744x292x744 l x L x A si unitate exterioara 870x800x320 l x L x A Greutate unitate interioara 24 Kg si unitate exterioara 64 Kg ;
Teava de conectare Lichid 6.35 ø Gaz 15.88ø Diferenta de inaltime permisa este de 30 m .
