

LG UT30 UU30W 30000 BTU



Descriere :

Garantia acestui aparat de aer conditionat este de 2ani(ui) 5ani (ue), are un sistem Inverter si face parte din clasa de energie A/A . LG UT30+UU30W 30.000 BTU/h dispune de refrigerant R410 A, ventilator High - Medium - Low – Auto, moduri de functionare: Racire - Incalzire - Ventilatie - Auto - Dehumidificare – Nocturn, telecomanda Panou perete sistem filtrare, Filtru Plasma, filtru anticorozione Gold Fin(ue), sistem autorestart . Printre alte optiuni ale acestui model amintim - Program setabil saptamanal, ventilator turbo, centrala de control(accesoriu, se cumpara separat), control parental, filtru usor de curatat . Tara de origine a acestui model este Korea . Aceste modele de aer conditionat "caseta pentru tavan fals" au o utilitate mai ales in locatii precum: restaurante, hoteluri, cladiri de birouri, etc . Aparatele de aer conditionat LG sunt echipate cu ultimele tehnologii din domeniu precum: filtru de aer Plasma, teava de conectare poate ajunge pana la aproximativ 50m, distributia aerului in camera poate fi controlata, etc...

Detalii tehnice :

Detaliile tehnice ale acestu model sunt urmatoarele: Are o capacitatea de 3.587 - 11.324 W cu 12236 - 38640 BTU la incalzire si cu 3.120 - 9.847 W si 10640 - 33600 BTU la racire ;
Dehumidificare 3.3 l/h ;
Circularea aerului lxlxA este de 19/17/15 CMM . Aparatul are o putere nominala de 1220/240/50 v/ø/hZ ;
Intensitatea curentului la racire 5.9 - 13.0 A si la incalzire 6.5 - 19.7 A ;
Consumul pentru racire este de 969 - 2.980 W iar pentru incalzirea de 988 - 4.500 W ;
EER de racire 3.22 kW si COP de incalzire 3.63 kW Dimensiuni unitate interioara 744x292x744 l x l x A si unitate exterioara 870x1060x320 l x l x A Greutate unitate interioara 24 Kg si unitate exterioara 80 Kg ;
Teava de conectare Lichid 6.35 ø Gaz 15.88 ø Diferenta de inaltime permisa este de 30 m .
