

LG UT36 UU36W 36000 BTU



Descriere :

Garantia acestui aparat de aer conditionat este de 2ani(ui) 5ani (ue), are un sistem Inverter si face parte din clasa de energie A/A . LG UT36+UU36W 36.000 BTU/h dispune de refrigerant R410 A, ventilator High - Medium - Low – Auto, moduri de functionare: Racire - Incalzire - Ventilatie - Auto - Dehumidificare – Nocturn, telecomanda Panou perete sistem filtrare, Filtru Plasma, filtru anticoroziune Gold Fin(ue), sistem autorestart . Printre alte optiuni ale acestui model amintim - Program setabil saptamanal, ventilator turbo, centrala de control(accesoriu, se cumpara separat), control parental, filtru usor de curatat . Tara de origine a acestui model este Korea . Aceste modele de aer conditionat "caseta pentru tavan fals" au o utilitate mai ales in locatii precum: restaurante, hoteluri, cladiri de birouri, etc . Aparatele de aer conditionat LG sunt echipate cu ultimele tehnologii din domeniu precum: filtru de aer Plasma, teava de conectare poate ajunge pana la aproximativ 50m, distributia aerului in camera poate fi controlata, etc...

Detalii tehnice :

Detaliile tehnice ale acestu model sunt urmatoarele: Are o capacitatea de 8.650 - 12.020 W cu 29500 - 41000 BTU la incalzire si cu 6.240 - 10.850 W si 21300 - 37000 BTU la racire ;
Dehumidificare 4.0 l/h ;
Circularea aerului lxlxA este de 25/23/21 CMM . Aparatul are o putere nominala de 1220/240/50 vø/hZ ;
Intensitatea curentului la racire 5.3 A si la incalzire 4.3 A ;
Consumul pentru racire este de 1.750 - 3.750 W iar pentru incalzirea de 2.320 - 3.420 W ;
EER de racire 3.28 kW si COP de incalzire 3.70 kW Dimensiuni unitate interioara 840x288x840 l x L x A si unitate exterioara 870x320x1.060 l x L x A
Greutate unitate interioara 32 Kg si unitate exterioara 80 Kg ;
Teava de conectare Lichid 6.35 ø Gaz 15.88 ø Diferenta de inaltime permisa este de 30 m .