

Nordstar MSR1U-9NSP1-QRC4W 9000BTU inverter 9000 BTU



Descriere :

Unitati de aer conditionat tip inverter destinate utilizarii casnice si comerciale.
Unitatea interna memoreaza ultimul reglaj pentru modul de distribuire a jetului de aer.

In modul asteptare unitatea consuma doar 1W comparativ cu minimum 5W la alti producatori ,12 trepte de turatie pentru ventilatorul unitatii interne, exceptie unitatea de 24000 Btu/h ,5 trepte de turatie pentru ventilatorul unitatii externe.

Caracteristici constructive:

- clasa de eficienta energetica A
- Compresoare eficiente: Panasonic, Hitachi
- Schimbatoare de caldura eficiente, dotate cu turbulatoare si sisteme de evacuare rapida a condensului
- Ventilatorul unitatii externe are paletele cu suprafata de atac in forma de dinte de fierastrau ceea ce reduce zgomotul de functionare
- Functioneaza cu freon ecologic R410A

Functii:

- Programare pornire/oprire
- Functie dezghet automat
- Program de functionare pe timp de noapte, adapteaza functionarea aparatului la necesitatile de confort pe timp de noapte
- Distributie multidimensionala a aerului in incapere
- Deumidificare, permite scaderea umiditatii aerului fara a influenta temperatura ambientului
- Autodiagnoza si autoprotectie, in caz de eroare se afiseaza codul erorii
- Pornire automata dupa intreruperea alimentarii energetice si restaurarea acesteia
- Filtru catalizator rece, indeparteaza eficient mirosurile neplacute din aer

Detalii tehnice :

Generalitati

Alimentare electrica (Faza-V-Hz)	1-220-240/50
Putere nominala Btu/h	9000
Capacitate racire nominal (minim/maxim) Btu/h	4440 - 11270
Capacitate incalzire nominal (minim/maxim) Btu/h	4781 - 12636
SEER (W/W)	5,4

SCOP(W/W)	3,4
Temp.de echilibru (oC) (temp.exterioara la care puterea termica oferita de echipament egaleaza puterea electrica absorbita)	-5
Temperatura ext. minima de functionare pe incalzire	-10
Consum Mod Stand by (W)	1
Consum Mod Inchis (W)	1
Indepartare umiditate (L/h)	0.9

Compresor

Model	5RS092ZJB21
Tip (Rotativ)	Rotativ
Marca	Panasonic

Unitate interioara

Debit de aer ventilat la interior (m3/h)	500
Dimensiuni (Lungime*Latime*Inaltime) (mm)	800x280x190
Ambalaj (Lungime*Latime*Inaltime) (mm)	865x358x275
Masa Neta/Bruta	10/12
Nivel zgomot (dB/A)	30~38
Putere zgomot (dB/A)	40~48

Motor ventilator

Model	YDK-16-4 3C
(W) Putere consumata	39
Capacitate (uF)	1
Viteza ventilator UI RPM (Ridicata/Medie/Scazuta)	1270±30rpm 1370±30rpm

Ventilator UI

diametru*lungime (mm)	798x622
-----------------------	---------

Unitate externa

Dimensiuni (Lungime*Latime*Inaltime) (mm)	715x235x540
Ambalaj (Lungime*Latime*Inaltime) (mm)	851x335x600
Masa Neta/Bruta (Kg)	28/33

Putere zgomot (dB/A)	63
Tip refrigerant/masa	R410A/770g
Mod dezghet	Dezghet automat
Tipuri de clima aplicata	T1

Motor ventilator

Model	YDK-35-6HG 7
Putere consumata (W)	65
Capacitate (uF)	2
Viteza ventilator UE RPM (Ridicata/Medie/Scazuta)	850

Ventilator UE

Diametru*Lungime (mm)	2408x134
-----------------------	----------

www.climatizaretermice.ro