

Fujitsu ASYA12LKC / LLC 12000 BTU inverter 12000 BTU



Descriere :

- Design modern, compact
- Nivel de zgomot redus, numai 21dB (mod super quiet)
- Capacitate de incalzire eficienta, pana la -15°C
- Noua generatie de echipamente optimizate pentru functionare economica in tot timpul anului

Caracteristici:

- Tehnologie inverter de inalta eficienta: racire/incalzire rapida, control precis temperatura si economie de energie cu ajutorul I-PAM si V-PAM
- Incalzire cu aproximativ 30% mai rapida decat un inverter clasic
- Crestere rapida a temperaturii
- Nivel de zgomot redus : 22 dBA
- Temperatura dorita in doar 10 min
- Agent frigorific R410A

Moduri de operare:

- Racire/incalzire
- Ventilare
- Dehumidificare
- Programare functionare
- Mod Sleep - deconectare automata, microprocesorul adapteaza treptat temperatura la necesitatile corpului
- Mod Economic
- Auto-Restart
- Comutare automata regimuri de functionare
- Ajustare automata a lamelor cu ajutorul telecomenzii
- Programare automata 24h
- Functionare la putere maxima cu ajutorul functiei Powerful

Detalii tehnice :

Alimentare electrica VHz/ph	220-240/50/1
Capacitate racire (minim/mediu/maxim) BTU/h	3050/11600/13300
Capacitate racire (minim/mediu/maxim) W	900/3400/3800
Capacitate incalzire (minim/mediu/maxim) BTU/h	3100/13600/15686

Capacitate incalzire (minim/mediu/maxim) W	900/3400/4600
Consum electric <i>racire</i> W	850
Consum electric <i>incalzire</i> W	950
Curent absorbit <i>racire</i> A	4,9
Curent absorbit <i>incalzire</i> A	5,2
Eficienta energetica la racire EER W/W	3,35
Eficienta energetica la incalzire COP W/W	3,70
Dezumidificare l/h	1,8
Debit de aer (max.) m3/min	11,8
Dimensiuni net U.I. mm	262x820x206
Dimensiuni net U.E. mm	535x663x293
Masa net U.I. Kg	7,5
Masa net U.E. Kg	26,0
Nivel de zgomot U.I. max./min. dB	43/22
Nivel de zgomot U.E. max. dB	47
Conexiuni tevi <i>lichid</i> mm	6,35
Conexiuni tevi <i>gaz</i> mm	9,52
Lungime maxima de traseu U.I.-UE m	20
Diferenta maxima de nivel U.I.-UE m	15
Temperatura de functionare <i>racire</i> °C	18..+43
Temperatura de functionare <i>incalzire</i> °C	-15..+24