

osaka

Osaka OHW09DL inverter 9000 BTU



Descriere :

Caracteristici

- Tehnologie DC Inverter
- Clasa de eficienta energetica la racire (SEER) A
- Clasa de eficienta energetica la incalzire (SCOP) A
- Filtru "Cold Catalyst"
- Cinci trepte de viteza pentru ventilatorul unitatii exterioare

Functii

- Incalzire
- Racire
- Ventilare
- Dehumidificare
- Functia sleep
- Directia fluxului de aer reglabila
- Functie autorestart
- Functie standby consum redus
- Mod turbo pentru atingerea temperaturii setate mai rapid
- Memorie a unghiului de baleiaj

Detalii tehnice :

Capacitate de racire (kW Btu/h)	2.7 9000
Capacitate de Incalzire (kW Btu/h)	2.8 9500
EER (W/W)	5.5
COP (W/W)	3.5
Sursa de alimentare	220~240 / 1 / 50
Clasa energetica racire	A

Clasa energetica incalzire	A
Interval de functionare la racire	-15/+50
Interval de functionare la incalzire	-15/+30
UNITATE INTERIOARA	
Nivel de zgomot (Hi) dB(A)	54
Debit de aer (Hi/Mi/Lo) m3/h	500/450/400
Dimensiune carcasa (L x H x A)	710x250x189 mm
Dimensiune ambalaj (L x H x A)	775x324x260 mm
Greutate neta (kg)	6.5 kg
Greutate bruta (kg)	8.5
UNITATE EXTERIOARA	
Nivel de zgomot	64 dB(A)
Dimensiune teava lichid	6.35 mm
Dimensiune teava gaz	9.52 mm
Dimensiune carcasa (L x H x A)	780x540x250 mm
Dimensiune ambalaj (L x H x A)	910x585x335 mm
Greutate neta	29.5 kg
Greutate bruta	31.5 kg