

osaka

Osaka OHW18DL inverter 18000 BTU



Descriere :

Caracteristici

- Tehnologie DC Inverter
- Clasa de eficienta energetica la racire (SEER) A
- Clasa de eficienta energetica la incalzire (SCOP) A
- Filtru "Cold Catalyst"
- Cinci trepte de viteza pentru ventilatorul unitatii exterioare

Functii

- Incalzire
- Racire
- Ventilare
- Dehumidificare
- Functia sleep
- Directia fluxului de aer reglabila
- Functie autorestart
- Functie standby consum redus
- Mod turbo pentru atingerea temperaturii setate mai rapid
- Memorie a unghiului de baleiaj

Detalii tehnice :

Capacitate de racire (kW Btu/h)	5.0 18000
Capacitate de Incalzire (kW Btu/h)	5.1 19000
EER (W/W)	6.1
COP (W/W)	3.4
Sursa de alimentare	220~240 / 1 / 50
Clasa energetica racire	A

Clasa energetica incalzire	A
Interval de functionare la racire	-15/+50
Interval de functionare la incalzire	-15/+30
UNITATE INTERIOARA	
Nivel de zgomot (Hi) dB(A)	57
Debit de aer (Hi/Mi/Lo) m3/h	800/750/610
Dimensiune carcasa (L x H x A)	930x275x198 mm
Dimensiune ambalaj (L x H x A)	1015x350x265 mm
Greutate neta (kg)	9.0 kg
Greutate bruta (kg)	11.0
UNITATE EXTERIOARA	
Nivel de zgomot	65 dB(A)
Dimensiune teava gaz	12.7 mm
Dimensiune teava lichid	6.35 mm
Dimensiune carcasa (L x H x A)	760x590x285 mm
Dimensiune ambalaj (L x H x A)	887x645x355 mm
Greutate neta	35 kg
Greutate bruta	37 kg