

osaka

Osaka OHW24DL inverter 24000 BTU



Descriere :

Caracteristici

- Tehnologie DC Inverter
- Clasa de eficienta energetica la racire (SEER) A
- Clasa de eficienta energetica la incalzire (SCOP) A
- Filtru "Cold Catalyst"
- Cinci trepte de viteza pentru ventilatorul unitatii exterioare

Functii

- Incalzire
- Racire
- Ventilare
- Dehumidificare
- Functia sleep
- Directia fluxului de aer reglabila
- Functie autorestart
- Functie standby consum redus
- Mod turbo pentru atingerea temperaturii setate mai rapid
- Memorie a unghiului de baleiaj

Detalii tehnice :

Capacitate de racire (kW Btu/h)	6.6 24000
Capacitate de Incalzire (kW Btu/h)	7.0 25000
EER (W/W)	5.4
COP (W/W)	3.5
Sursa de alimentare	220~240 / 1 / 50
Clasa energetica racire	A

Clasa energetica incalzire	A
Interval de functionare la racire	-15/+50
Interval de functionare la incalzire	-15/+30
UNITATE INTERIOARA	
Nivel de zgomot (Hi) dB(A)	63
Debit de aer (Hi/Mi/Lo) m3/h	1000/950/810
Dimensiune carcasa (L x H x A)	1036x315x230 mm
Dimensiune ambalaj (L x H x A)	1135x435x315 mm
Greutate neta (kg)	12.5 kg
Greutate bruta (kg)	18.0
UNITATE EXTERIOARA	
Nivel de zgomot	67 dB(A)
Dimensiune teava gaz	15.9 mm
Dimensiune teava lichid	9.52 mm
Dimensiune carcasa (L x H x A)	845x695x335 mm
Dimensiune ambalaj (L x H x A)	965x755x395 mm
Greutate neta	50 kg
Greutate bruta	53.5 kg

www.climatizaretermice.ro