

osaka

Osaka OHW12 12000 BTU



Descriere :

Caracteristici

- Clasa de eficienta energetica la racire (SEER) A
- Clasa de eficienta energetica la incalzire (SCOP) A
- Filtru antibacterian
- Freon R410A
- Schimbator de caldura eficient
- Partile frontale ale unitatii interioare pot fi usor montate pentru o instalare si mentenanta usoara

Functii

- Incalzire
- Racire
- Ventilare
- Dehumidificare
- Functia sleep
- Directia fluxului de aer reglabila
- Functie autorestart
- echilibrarea diferentei de temperatura
- Detectarea scurgerilor de freon
- Mod turbo

- Memorie a unghiului de baleiaj

Detalii tehnice :

Capacitate de racire (kW Btu/h)	3.52 12000
Capacitate de Incalzire (kW Btu/h)	3.66 12500
EER (W/W)	3.22
COP (W/W)	3.60
Sursa de alimentare	220~240 / 1 / 50
Putere racire (W)	1100
Putere incalzire (W)	1020
Curent nominal racire	4.7
Curent nominal incalzire	4.4
Interval de functionare	-7/+43
UNITATE INTERIOARA	
Nivel de zgomot (Hi/Mi/Lo) dB(A)	42/37/29
Debit de aer (Hi/Mi/Lo) m3/h	600/510/370
Dimensiune carcasa (L x H x A)	770x188x255mm
Dimensiune ambalaj (L x H x A)	835x330x265 mm
Greutate neta (kg)	7.5 kg
Greutate bruta (kg)	9
UNITATE EXTERIOARA	
Nivel de zgomot	55 dB(A)
Dimensiune teava gaz	12.7 mm
Dimensiune teava lichid	6.35 mm
Dimensiune carcasa (L x H x A)	780x540x250 mm
Dimensiune ambalaj (L x H x A)	910x600x365 mm
Greutate neta	26 kg
Greutate bruta	28 kg