

osaka

Osaka OCL-48 48000 BTU



Descriere :

Caracteristici

- Rezistentă electrică suplimentară
- Nivel redus de zgomot
- Design slim și display LED
- Unitate interioară cu față detașabilă pentru curățare
- Carcasa anti-corozivă
- Carcasa de protecție a valvelor

Funcții

- Deumidificare
- Auto-diagnoză
- Auto-protecție

Detalii tehnice :

Capacitate de răcire (kW Btu/h)	14.06 48000
Capacitate de încălzire (kW Btu/h)	14.36 + 3.52 49000 + 12000
EER (W/W)	5.5
COP (W/W)	3.4

Sursa de alimentare	380 / 3 / 50
Putere racire	5830 W
Putere incalzire	5200 + 3500 W
Curent nominal racire	9.5 A
Curent nominal incalzire	8.7/3.6 A
Debit de aer (Hi/Mi/Lo) m3/h	1750/1450
Interval de functionare °C	-7/+43
UNITATE INTERIOARA	
Nivel de zgomot (Hi) dB(A)	54/50
Dimensiune neta (L x H x A)	550x1800x350 mm
Dimensiune ambalaj (L x H x A)	685x540x1910 mm
Greutate neta (kg)	50
Greutate bruta (kg)	70
UNITATE EXTERIOARA	
Nivel de zgomot	62 dB(A)
Dimensiune teava gaz	19 mm
Dimensiune teava lichid	12.7 mm
Lungime maxima tevi m	20
Dimensiune carcasa (L x H x A)	900x1170x350 mm
Dimensiune ambalaj (L x H x A)	1032x443x1307 mm
Greutate neta	97 kg
Greutate bruta	111 kg