

Hitachi Eco Comfort RAK35PEB/RAC-35WPB

Inverter 12000 BTU 12000 BTU




.ro

Descriere :

Acest model de aer conditionat face parte din categoria aparatelor de tip inverter, are o putere de 12000 BTU si ofera numeroase caracteristici si functii usor de utilizat.

Pentru un debit de aer lin si silentios, dimensiunea grilei de aspiratie a unitatii interioare este cu 20% mai mare decat la alte echipamente de aer conditionat, astfel rotatia turbinei scade crescand eficienta si economisind energie electrica.



Eco si Powerful - Printr-o simpla apasare de buton puteti alege modul de functionare care vi se potriveste cel mai bine, modul ECO pentru limitarea consumului electric cu o functionare eficienta , modul POWERFUL pentru atingerea rapida a temperaturii din incapere(sistemul va functiona la putere maxima timp de 20 de minute).

Leave Home - Potrivita atunci cand plecati in vacanta in timpul sezonului rece, aceasta functie se poate activa pentru ca temperatura din incapere sa nu scada sub 10 °C.

Sleep Timer - Puteti decide numarul de ore de functionare a echipamentului in timpul somnului pentru a economisi energie prin ajustarea automata a temperaturii +/- 2 °C pentru un somn confortabil si un nivel de zgomot redus, pentru o durata de pana la 7 ore.

Detalii tehnice :

UNITATE INTERIOARA	
Capacitate nominala de racire (min-max) (kW)	3.50(0.9-4.00)
Capacitate nominala de incalzire (min-max) (kW)	4.20(0.9-5.00)
Putere electrica absorbita - racire (min-max) (kW)	1.09(0.25-1.46)
Putere electrica absorbita - incalzire (min-max) (kW)	1.10(0.25-1.70)
Clasa de energie (racire/incalzire)	A+/A
SEER/SCOP	5.9/3.8
Nivel de zgomot - racire (SL/L/M/H) - dB(A)	25/26/36/43
Nivel de zgomot - incalzire (SL/L/M/H) - dB(A)	26/27/36/44
Debit de aer - racire (L/M/H) (m3/h)	333/400/485/600
Debit de aer - incalzire (L/M/H) (m3/h)	333/520/550/660
Dezumidificare (l/h)	1.6
Dimensiuni (HxLxA) - mm	280x780x218
Greutate (kg)	7.5
Intensitate curent (A)	7.39
Alimentare electrica (tensiune/frecventa)	230 V
Diametru conexiune condens (mm)	16mm
Telecomanda	Infrarosu
UNITATE EXTERIOARA	
Nivel de zgomot - racire (modul de noapte) - dB(A)	49
Nivel de zgomot - incalzire (modul de noapte) - dB(A)	50
Debit de aer (racire/incalzire) (m3/h)	1860/1620
Dimensiuni (HxLxA) - mm	530x660x278
Greutate (kg)	27.5
Alimentare electrica (tensiune/faza/frecventa)	230V/1Ph/50Hz
Siguranta electrica (A)	15
Cablu electric (mm)	3x1.50
Dimensiune teava (lichid/gaz) (inch)	1/4-3/8
Lungime maxima traseu frigorific/Diferenta nivel (m)	20/10
Cantitatea de freon (kg)	0.95
Preincarcata cu freon (m/g/m)	20

Temperatura externa de functionare - incalzire (C)	-15°C~21°C
Refrigerant	R410A
Tipul compresorului	ROTARY

www.climatizaretermice.ro