

## Fujitsu ARY18L 18000 BTU




---

### Descriere :

Cu o garantie de 5 ani(integral), acest aparat de aer conditionat este un sistem Inverter , facand parte din clasa de energie B/C . Fujitsu ARY18L 18.000 BTU/h dispune de refrigerant R410 A, ventilator High - Medium - Low – Auto, moduri de functionare: Racire - Incalzire - Ventilatie - Auto - Dehumidificare, telecomanda: Panou perete,optional telecomanda fara fir, sistem multi-filtre pentru aer curat, sistem autorestart . Aceste aparate de aer conditionat Fujitsu au un design elegant, potrivindu-se in special in locatii cum sunt restaurantele, hotelurile, cladirile cu birouri etc. Aparatul este produs in China .

---

### Detalii tehnice :

Aparatul prezinta o serie de detalii tehnice: Are o capacitatea de incalzire de 6.20kW, 21200 BTU si capacitatea de racire de 5.20kW, 17800 BTU ; Dehumidificare 1.7 l/h ; Circularea aerului in unitatea interioara este de 800 m3/h si unitate exterioara 2.800m3/h . Aparatul are o putere nominala de 230/1/50v/ø/hZ ; Intensitatea curentului la racire 7.40A si la incalzire 8.30A ; Consumul pentru racire este de 1.70kW iar pentru incalzirea de 1.90kW ; EER de racire 3.06kW si COP de incalzire 3.26 kW Dimensiuni unitate interioara 217x953x595 l x L x A si unitate exterioara 650x830x320l x L x A Greutate unitate interioara 25 Kg si unitate exterioara 54 Kg ; Teava de conectare Lichid 6.35ø Gaz 12.70ø Cu o lungime maxima a traseului frigorific de 25 m si o diferenta de inaltime permisa de 15 m . Diferenta de temperatura permisa la racire de 0~43 °C la incalzire de -10~24°C

www.climatizaretehnica.ro